


Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Propiedades

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador eléctrico y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Brazo del secador extraíble
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro
- Activación de la luz de orientación en caso de aproximación
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit AquaClean
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico

- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

Información técnica

Clase de protección	I
Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia de entrada	2000 W
Potencia de entrada en espera	≤ 0.5 W
Presión dinámica	0.5-10 bar
Temperatura de servicio	5-40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34-40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Duración de la ducha	30-50 s
Carga máxima del asiento	150 kg

Volumen de suministro

- Kit de conexión de suministro para cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm y cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie
-------------	--------------------

146.212.11.1	Blanco alpino
--------------	---------------

146.212.21.1	Cromado brillante
--------------	-------------------

Accesorios complementarios

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean
- Módulo de conmutación para Geberit AquaClean Mera/Sela



-
- Con este producto se incluyen el líquido descalcificador Geberit AquaClean y el agente limpiador Geberit AquaClean. Estos consumibles contienen sustancias peligrosas clasificadas. En el anexo o en www.geberit.com se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
 - Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1
Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1